

## 1 10/100 M



## 2 10/100/1000 M



## 3 1000 M Gigabit



## Özellikler-1

- Çalışma standartları: IEEE802.3u, 10/100Base-TX ve 100Base-FX
- MAC Adres Tablosu: 1k
- Data Buffer: 128Kb RAM'da
- UTP Konnektör: RJ-45, 10/100Mbps
- Fiber konnektör: ST / SC / FC,
- Kablo: UTP: CAT5
- Multimode Fiber: 50/125, 62.5/125um (2km veya 5km)
- Singlemode Fiber: 9/125, (20-120km)
- Akış Kontrolü: Tam çift yönlü:
- LED: Güç, FX SD, YP Link / Act, Teksas FDX, TX Link / Act
- Güç Gereksinimi: AC 100 ~ 240V, 50-60Hz, DC 5V, 1A
- Ortam sıcaklığı: 0 ~ 50 °C;
- Bağıl nem: 5 ~ 90%
- Boyutlar: Dahili güç: 30 × 110 × 40mm;
- Harici güç: 26 × 70 × 93mm

## Özellikler-2

- Çalışma standartları: IEEE802.3z/AB, 1000Base-T ve 1000Base-SX/LX
- MAC Adres Tablosu: 1k
- Data Buffer: 512Kb
- Bant Genişliği: 12G,
- Kablo: UTP: Cat 5 veya Cat 6
- Multimode Fiber: 50/125, 62.5/125um (550/224m için max. mesafe kadar)
- Singlemode Fiber: 9/125, (100 metreye kadar max. mesafe)
- Akış Kontrolü: Full Dupleks: IEEE802
- LED: Güç, FX link / Act, TP FDX, TP link / Act, TP 100, TP1000
- Güç Gereksinimi: AC 220V (100 ~ 240V), 50-60Hz, DC 5V, 2A
- Ortam sıcaklığı : 0 ~ 50 °C;
- Bağıl nem: 5 ~ 90%
- Boyutlar: 26 × 70 × 93mm (Y x G x U)

## Özellikler-3

- Çalışma standartları: IEEE802.3z/AB, 1000Base-T ve 1000Base-SX/LX
- UTP Konnektör: RJ-45, 1000 Mbps;
- Fiber konnektör: SC / LC, 1000 Mbps
- Kablo: UTP: CAT.5e veya CAT6 (100m'ye kadar max. mesafe)
- Multimode: 50/125, 62.5/125um (550/224m'ye kadar max. mesafe)
- Singlemode: 9/125,um (100m'ye kadar max. mesafe)
- LED: PWR,FX SD,FX Link/Act ,TP TX,TP RX,TP 100, TP 1000
- Güç Gereksinimi: AC 220V (100 ~ 240V),50-60Hz, DC 5V, 2A
- Ortam sıcaklığı: 0 ~ 50 °C
- Bağıl nem: 5 ~ 90°C
- Boyutlar: 26 × 70 × 93mm (Y x G x U)

## Sipariş Seçenekleri

- Konnektör: SC ve LC
- Mod: Multi & Single
- Dalga boyu: MM – 850
- SM – 1310 / 1550 nm
- Maks. Mesafe: MM – 224 / 550 m
- SM – 20 km 100 km