



Ürün Rehberi



0.(352) 322 27 70
www.erattelekom.com.tr



Özellikler

- Kolay taşınabilirlik için kompakt ve ergonomik tasarım
- 650 nm Görülebilir Dalgaboyu
- SM (>7 km) ve MM (>5 km) Konnektörler için yüksek güçlü lazer
- Hızlı ve kolay konnektörleme için Uluslararası konnektör arayüzleri
- 2.5 mm konnektör girişi (1.25 MM Adaptör ile de uyumlu)

Kullanım Yeri

- Fiberlerdeki bükülme kırılma ve hasar tespitinde
- Uçtan uca devam testlerinin yönetiminde
- Fiber izleme ve tanımlamada.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	ER3105N
Ölçüler	100x 30 x 18 mm
Ağırlık	37 g Çift AAA bataryalar ile
Fiber Uyumluluğu	SM,MM
Dalgaboyu	650 nm (görülebilir)
Işık Güvenliği Seviyesi	2. Sınıf
Çıkış Gücü	1 mW - 10 mW
Çıkış Modları	Sürekli ve Anlık
Aralık	> 7 km SM > 5 km MM
Konnektör Arayüzü	Uluslararası 2.5 mm (Sabit) Uluslararası 1.25 mm adaptör (opsiyonel)
Kontroller	AÇ/KAPA Sürekli/Anlık
Batarya Tipi	İki AAA
Batarya Ömrü	50 Saat Boyunca Sürekli
Taşıma Çantası	Bel kemeri ile birlikte ön cepli hafif tasarım
Güvenlik	IEC 60825-1:2007-03
Garanti Süresi	2 Yıl