



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	K33 Ek Cihazı
Hizalama	IPAAS çekirdek - çekirdek hizalama
Uygulanabilir Fiber Tipleri	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3)
Uygulanabilir Fiber Boyutları	İç Kaplama Çapları: 80 ~ 150µm / Dış Kaplama Çapı: 100µm
Fiber Ayarları ve Kesme Boyu	250µm: 5~16mm, 900µm: 8~16mm
Ek Modları	Ek Modu: 300 , Isıtıcı Modu: 100
Standart Ek Kaybı	SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB
Dönüş Kaybı	>60 dB
Ek Süresi	Standart 6 Saniye
Ek Koruyucu Isıtma Süresi	9sn (IS-45 Kılıf, IS-45 mod), 13sn (IS-60 Kılıf, IS-60 mod)
Kullanılabilir Ek Koruyucu	32mm, 45 mm , 60 mm (Fiber) , 28 veya 32 mm (Konnektör)
Ek Sonuçlarının Depolanması	Son 10.000 Sonuç
Gerilme Testi	1.96N ~ 2.25N
Ebatlar	130 (G) x 158 (B) x 138 (Y) mm
Ağırlık	2.25 Kg (Batarya Dahil)
Ekran ve Görünüş Özelliği	İki Kamera Görünüşlü 5.0" Dokunmatik Renkli LCD Ekran
Fiber Görünümü ve Mercek	X/Y: 200X / 400X
Güç Kaynağı	100 ~ 240V AC
Batarya Doluyken Toplam Ek Sayısı	200 Adet Ek
Elektrot Ömrü	18.000 ARK Boşalması

STANDART PAKETLEME

Açıklama	Model	Adet	Açıklama	Model	Adet
ARK Füzyon Cihazı	K33	1	USB Kablosu	-	1
AC Adaptör	WDS060190/ 100-240V	1	Taşıma Çantası	Darbeye Dayanıklı	1
DC Güç Kablosu	-	1	Ek Koruyucu Soğutma Tepsisi	CT-01	1
Yedek Elektrot	EI-23	2	Kullanım Klavuzu	-	1
Batarya	K3347	1	Fiber Tutucu	S312	2
Tornavida	LD-3300	1	Fiber Kesici	CS-01BT	1
Alkol Kabı	PP	1	Fiber Sıyırıcı	CF-02	1