



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	KF4 Ek Cihazı
Hizalama	IPAAS Clad- Clad hizalama
Uygulanabilir Fiber Tipleri	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3)
Uygulanabilir Fiber Boyutları	İç Kaplama Çapları: 125µm / Dış Kaplama Çapı: 150µm~3mm
Fiber Ayarları ve Kesme Boyu	7~16mm
Ek Modları	Ek Modu: 300 , Isıtıcı Modu: 100
Standart Ek Kaybı	SM: 0.03dB, MM: 0.01dB, DS:0.05dB, NZDS: 0.05dB
Dönüş Kaybı	>60 dB
Ek Süresi	Standart 7 Saniye-SM
Ek Koruyucu Isıtma Süresi	13sn (IS-60 Kılıf, IS-60 mod)
Kullanılabilir Ek Koruyucu	40 mm , 60 mm (Fiber)
Ek Sonuçlarının Depolanması	Son 5.000 Sonuç
Gerilme Testi	1.96N ~ 2.25N
Çalışma Şartları	Deniz Seviyesinden 5.000 m'ye kadar, -10 °C ~ 50 °C Isı Aralığında , 0 ~ %95 Nemlilikte , 15 m/s Rüzgar Hızına Kadar, Toz ,Su ve Darbeye Dayanıklısıdır.
Ebatlar	124 (G) x 189 (B) x 75 (Y) mm
Ağırlık	1.10 Kg (Batarya Dahil)
Ekran ve Görünüş Özelliği	İki Kamera Görünümlü 4.3" Renkli LCD Ekran
Fiber Görünümü ve Mercek	X/Y: 130X / 260X
Güç Kaynağı	100~240V
Batarya Doluyken Toplam Ek Sayısı	200 Adet Ek (0.9 mm Fiber)
Elektrot Ömrü	38.000 ARK Boşalması
Terminaller	USB

STANDART PAKETLEME

Açıklama	Model	Adet	Açıklama	Model	Adet
ARK Füzyon Cihazı	KF4	1	USB Kablosu	-	1
Fiber Kesici	CF-02	1	Taşıma Çantası	ILST-SS03	1
DC Güç Kablosu	-	1	Ek Koruyucu Soğutma Tepsisi	-	1
Fiber Tutucu	-	1set	Kullanım Klavuzu	-	1
Batarya	3400mAh	1	Fiber Sıyırıcı	CF-02	1