



Özellikler

- Düşük Konnektör Kaybı
- Düşük PDL
- Yüksek Dönüş Kaybı
- Kompakt Tasarım
- Geniş Çalışma Dalga Boyu
- Geniş Çalışma Isı Aralığı
- Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık
- Eşit Güç Dağıtımı

Özellikler

Özellikler			
Fiber Sayısı			1*2-1*64
Çalışma Dalgaboyu	nm	1260 ~ 1650	
Dönüş Kaybı	Min.	dB	50
Doğrusallık	Min.	dB	55
Çalışma Isısı	°C	-40 ~ 85	
Konnektör Tipi	-	SC/UPC, SC/APC	
Fiber Uzunluğu	m	1.0 mt ya da ayarlanmış	
Fiber Tipi	-	ITU G.652D & G.657A ile uyumlu	

Paket Bilgileri

Ebatlar "mm" (BOY - EN - YÜKSEKLİK)

No	Bölücü	Yükseklik	Splitter Kaset Tipi	Genişlik
1	1*8 Panel Tipi	1U	PLC	280 mm
2	1*16 Panel Tipi	1U	PLC	280 mm
3	1*32 Panel Tipi	1U	PLC	280 mm
4	1*64 Panel Tipi	2U	PLC	280 mm